



Allgemeine Hinweise zu Pflege, Wartung und Sicherheit





Allgemeine Hinweise zur Pflege, Wartung und Sicherheit

Vorabhinweis

Alle angegebenen Hinweise zeigen lediglich bestehende Risikopotenziale auf, welche eine umsichtige und vorsichtige Handhabung mit und um jedes Produkt voraussetzen.
Die Firma Schweng GmbH tritt die Verantwortung für sämtliche Schäden ab, die infolge von Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen.

Grundreinigung und Pflege der Überdachung

Eine Reinigung empfiehlt sich mindestens einmal im Jahr, wobei wir eine Zweimalige anraten, je im Frühjahr und Herbst.
Dafür legen wir Ihnen folgende Vorgehensweise nahe:
Begeben Sie sich mithilfe einer standfesten Leiter auf die Höhe der Überdachung.
Sie können ohne Bedenken auf die Überdachung steigen, achten Sie jedoch darauf, dass Sie sich lediglich auf den Balkenlagen (Sparren) bewegen. Alternativ können Sie von der Leiter aus ein langes Hilfsmittel, einen Besen oder Wischer verwenden.
Kehren Sie zunächst den gröberen Schmutz ab.
Stärkere Verunreinigungen sollten mit Wasser eingeweicht und abgewaschen werden. Nutzen Sie hierfür eine größere Menge an klarem Wasser, wahlweise auch Neutral- oder Glasreiniger. Sie können einen weichen Schwamm oder Putzlappen aus nicht rauem Material zur Hilfe. Diese sollten Sie regelmäßig auswaschen, damit keine hängen gebliebenen Rückstände die Oberfläche beim Wischen zerkratzen.
Im Anschluss spülen Sie die Fläche noch ein letztes Mal mit klarem Wasser ab, verwenden Sie dafür aber keinen Hochdruckreiniger. Bei Bedarf können Sie die Fläche mit einem Ledertuch oder gewöhnlichem Zeitungspapier trocken wischen.
Abschließend sollten Sie den angesammelten Dreck aus der Regenrinne entfernen.
Achtung: Glasenden sind scharfkantig, Verletzungsgefahr!
Tragen Sie dafür vorsichtshalber Schutzhandschuhe, falls sich spitze oder scharfkantige Objekte unter dem Dreck befinden. Bei zu starker Verschmutzung kann die Regenrinne verstopfen.

Glas und Polycarbonat haben eine sehr empfindliche Oberfläche, die anfällig für Kratzspuren ist, verwenden Sie daher nur weiches Putzzubehör oder speziell auf Glas- und Kunststoffpflege ausgelegte Produkte.

Grundreinigung und Pflege Markisen

Eine Reinigung empfiehlt sich einmal im Jahr.
Trockener Schmutz wie Staub oder Sand ist ziemlich einfach durch Fegen zu entfernen, beispielsweise mit einem Handfeger oder zur Not auch Besen. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Borsten nicht zu hart oder spitz sind, sonst könnten die beschichteten Aluminiumteile sowie das Tuch Schaden davontragen.
Bei hartnäckigen Flecken sollte man eine Kombination aus lauwarmem Wasser und Feinwaschmittel verwenden. Auch hier sollten harte Bürsten oder raue Schwämme vermieden werden. Nach einer Einwirkzeit von etwa 15 bis 30 Minuten kann die Oberfläche mit klarem Wasser abgespült werden und sollte im Anschluss schmutzfrei sein.
Vereinfachen Sie sich dies gerne mit einem Wasserschlauch mit geringem Druck, da ein zu starker Wasserstrahl die Markise beschädigen könnte.
Bevor die Markise wieder eingefahren wird muss sie vollständig trocken sein.

Belüftung Sommergarten

Bei einem Sommergarten ist es von hoher Bedeutung, diesen gut zu belüften. Aufgrund der nicht thermisch von der Außenwelt abgeriegelten Bauweise bildet sich ohne ausreichende Belüftung Kondenswasser an allen Scheiben. Wir empfehlen einen Sommergarten regelmäßig zu lüften und in den Wintermonaten die Glasschiebeanlage zum Teil geöffnet zu lassen.



Belüftung Geräteraum

Einen Geräteraum mit Trapezblech-Eindeckung inkl. Antikondensvlies sollten Sie in regelmäßigen Abständen lüften. Das Antikondensvlies verhindert zwar die Bildung von Kondentropfen indem es das entstehende Kondenswasser im Stoff bindet, jedoch kann es nur eine bestimmte Menge an Kondenswasser aufnehmen und nur durch regelmäßige Lüftung (Trocknungszeit) verhindert es langfristig die Bildung von Kondentropfen.

Bewegliche Außenbauelemente

Achten Sie bei den beweglichen Ausbauelementen wie Schiebeanlagen und Türen stets darauf, die Führungsschienen sauberzuhalten. Feste Verunreinigungen wie kleine Steine oder trockene Erde können nicht unwesentlichen Schaden am Profil, dem Laufwagen oder den Rollen verursachen. Infolge der Reinigung empfehlen wir zusätzlich noch eine Behandlung mit Silikonspray an allen beweglichen Teilen. Dies gilt nicht für das gesamte bewegliche Element. Bitte kein Silikonspray auf die Glasscheiben der Schiebeanlage sprühen!

Dachbegrünungen

Diese sollten Sie im Zeitraum zwischen Frühling und Sommer bei Bedarf mit einer Düngergabe behandeln. (3-5 g N/m², 1-2 g P205/m², 1-2 g K20/m²)
Entfernen Sie zudem sämtliches Unkraut oder anderen Fremdbewuchs, bevor sie mit mehr als 15 cm Größe überhandnehmen und das Dach zusätzlich belasten.
Eine Bewässerung muss nur in den trockenen Phasen des Jahres erfolgen. In diesen Zeiten sollte man einmal pro Woche in den Abendstunden eine Bewässerung mit etwa 3-4 Litern Wasser pro Quadratmeter vornehmen.

Holz

Als Naturprodukt reagiert Holz äußerst empfindsam auf Außeneinflüsse und unterliegt somit natürlichen Schwankungen, was Aussehen und Beschaffenheit angeht.
Einer Durchfeuchtung, Austrocknung oder Rissbildung können Sie durch regelmäßiges Ölen und Lackieren des Holzes vorbeugen.
Kontrollieren Sie die Befestigungspunkte regelmäßig auf spröde Stellen oder Haarrisse.
Beachten Sie beim Kauf von Produkten anderer Hersteller die dort geltenden Pflege-/Wartungs- und Sicherheitshinweise.

Schnee

Im Winter müssen übermäßigen Schneeanhäufungen auf den Überdachungen geräumt werden. Vor allem Dachlawinen können eine schwerwiegende Auswirkung auf die Konstruktion haben, deshalb empfehlen wir ein Schneefanggitter, um dies zu vermeiden.

Anmerkung

Zusätzliche Belastungen des Terrassendaches durch angehängte Gegenstände sind nicht zulässig.

Sämtliche Empfehlungen entsprechen dem aktuellen allgemeinen Erfahrungsstand und gebieten keine Rechtsverbindlichkeit.

Bei Rückfragen und Unklarheiten kontaktieren Sie uns gerne.

Wir stehen Ihnen bereitwillig zur Verfügung!





Schweng GmbH
www.schweng.eu

